



TUNEL DE DEZINFECTIE CU SISTEM INTELIGENT DE DETECTIE TERMICA

Componente

- Structură fizică din aluminiu
- Instalația de pulverizare este dotată cu **Pompa de presiune 5.5 bar – Rezervor 20 litri + rezervor auxiliar 20 litri**
- Senzor prezenta- alimentare pompa
- Sistem inteligent de detectie temperatura 8 inch ASP 2000
- Iluminat ambiental LED
- Platforma mobila cu doua gratare metalice fixate care formeaza pante inclinate pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.
- Covor decontaminare
- Recipient colectare lichid dezinfectant

Mod de utilizare:

1. Poarta de dezinfectare va fi conectata la o sursa de alimentare cu curent (220W).
2. **Verificați** rezerva substanței dezinfectantă din rezervorul sistemului de pulverizare.
3. Sistemul de pulverizare acționat de către pompa de presiune se regăsește amplasat în laterala tunelului. Acesta va fi pus în funcțiune cu ajutorul butonului „**ON/OFF**” amplasat pe **cutia de protecție** a pompei.
4. **Poarta Termica** este gata de utilizat! Acesta va începe să acționeze în momentul în care **senzorul de prezență** va detecta mișcare în interiorul portii de dezinfectie.
5. Sistemul de 8 inch ASP 2000 - sistem de management al resurselor umane și detectie a temperaturii corporale , asadar acesta va porni automat în momentul în care fiecare persoana se va apropia de dispozitiv iar acesta va afișa pe display temperatura și va comunica vocal temperatura .
6. Platforma mobila are patru roți orientabile și cu frâne . Este prevăzută cu trei gratare metalice din aluminiu care sunt dispuse pe centrul platformei . Cele două gratare metalice fixate la extremitățile platformei mobile formează o pantă înclinată la maxim 10 grade pentru accesul persoanelor cu dizabilitati .

